

## Rozměry pro stavební pouzdro Aktive Standard

JAP 707 AKTIVE STANDARD - 1970 mm			
čistý průchod min. D x J	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H (= rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK)	šířka plechové kapsy A	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
620 x 1982	1341 x 2045	668	1381 x 2065
720 x 1982	1541 x 2045	768	1581 x 2065
820 x 1982	1741 x 2045	868	1781 x 2065
920 x 1982	1941 x 2045	968	1981 x 2065
1020 x 1982	2141 x 2045	1068	2181 x 2065
1120 x 1982	2341 x 2045	1168	2381 x 2065
1220 x 1982	2541 x 2045	1268	2581 x 2065

Doporučené rozměry dveřního křídla		
standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C x L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C x L
650 x 1974	40	650 x 1962
750 x 1974		750 x 1962
850 x 1974		850 x 1962
950 x 1974		950 x 1962
1050 x 1974		1050 x 1962
1150 x 1974		1150 x 1962
1250 x 1974		1250 x 1962

JAP 707 AKTIVE STANDARD - 2100 mm			
čistý průchod D x J	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H (= rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK)	šířka plechové kapsy A	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
620 x 2112	1341 x 2175	668	1381 x 2195
720 x 2112	1541 x 2175	768	1581 x 2195
820 x 2112	1741 x 2175	868	1781 x 2195
920 x 2112	1941 x 2175	968	1981 x 2195
1020 x 2112	2141 x 2175	1068	2181 x 2195
1120 x 2112	2341 x 2175	1168	2381 x 2195
1220 x 2112	2541 x 2175	1268	2581 x 2195

Doporučené rozměry dveřního křídla		
standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C x L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C x L
650 x 2104	40	650 x 2092
750 x 2104		750 x 2092
850 x 2104		850 x 2092
950 x 2104		950 x 2092
1050 x 2104		1050 x 2092
1150 x 2104		1150 x 2092
1250 x 2104		1250 x 2092

Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra Aktive Standard 100 mm = dokončená příčka (P) 125 nebo 150 mm.

Světlost stavebního pouzdra G = 78,4.

Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E x H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů viz tabulka.

Rozměry čistého průchodu pro dveře SAPELI jsou (D + 20 mm x J + 12 mm) - související rozměry pouzdra a stavebního otvoru nutné dopočítat.